



## Castrol Syntrans B 75W

Fluido de transmisión manual

### Descripción

Castrol Syntrans B 75W es un fluido completamente sintético aprobado según ZF TE-ML 11 para transmisiones manuales in-line en turismos BMW.

### Principales Ventajas

- Excelente protección de los engranajes y rodamientos, punto crítico en el rendimiento de las transmisiones in-line
- Excelentes propiedades de fluidez en frío permitiendo un cambio más suave de marchas a bajas temperaturas.
- Alta estabilidad al corte proporcionando una viscosidad constante durante toda la vida del aceite.
- Excelente estabilidad térmica y oxidativa para una mayor limpieza de la transmisión prolongando la vida útil del aceite y las juntas de sellado.

### Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol Syntrans B 75W
Densidad relativa @ 15°C	ISO 12185	g/ml	0.852
Viscosidad cinemática 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.29
Viscosidad cinemática 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	36.8
Viscosidad, Brookfield @ -40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	7300
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	None	167
Punto de fluidez	DIN-ISO 3016	°C	-66
Apariencia	Visual	-	Claro y brillante

### Especificaciones

API GL-4  
ZF TE-ML 11

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Castrol Syntans B 75W

29 Nov 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)